

Gävleborgs läns författningssamling



Länsförfattningar Länsstyrelsen

21FS 1984:9

Kungörelse
om fastställande av skyddsområde för grundvattentäkt
på fastigheten Östansjö 23:1 i Östanbo, Söderhamns kommun
utfärdad den i mars 1984.

Utkom från trycket
den 26 april. 1984

Länsstyrelsen har med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen (1918:523) fastställt skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Östansjö 23:1 i Östanbo, Söderhamns kommun enligt bifogad karta samt dessutom med giltighet inom detta skyddsområde meddelat följande allmänna föreskrifter rörande vad som enligt 2 kap 63 § samma lag skall iakttas.

Inre skyddsområde

§ 1

För grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, vägsalt m.m. får inte hanteras eller förvaras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.

Förvaring och hantering av större mängd än 100 liter av ovan angivet slag, brandfarlig vara undantagen, får inte ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden efter hörande av kommunstyrelsen lämnat tillstånd därtill. När det gäller brandfarlig vara skall förvaring, transport och hantering ske i överensstämmelse med tillämpningsföreskrifterna till förordningen den i december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor. I enlighet med dessa föreskrifter erfordras tillstånd från byggnadsnämnden för förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska. I samband med sådant tillstånd, kan nämnden föreskriva de ytterligare åtgärder mot grundvattenförorening som kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden i särskilda fall finner erforderliga.

På plats där cistern fylles eller där ämnen av ovan angivna slag eljest hanteras skall på väl synlig plats uppsättas en skylt med texten "Fara för vattenförorening. Skyddsområde". Skylten, som tillhandahålles av gatukontoret, skall utföras enligt föreskrifterna i Statens industriverks författningssamling 1981:2, punkt 2.6.

§ 2

Uttag av grus, sand och lera eller schaktning i övrigt får inte ske till större djup än 3 meter över högsta naturliga grundvattenyta såvida inte länsstyrelsen efter att ha hört kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat medgivande härtill.

Högsta naturliga grundvattenytans läge skall fastställas av exploatören i samråd med länsstyrelsen. Schaktning för byggnad vartill byggnadslov lämnats får dock ske utan särskilt medgivande från länsstyrelsen.

På väl synlig plats vid infart till område där grustäkt eller annan schaktning i större omfattning bedrivs, skall genom exploatörens försorg uppsättas en skylt, som tillhandahålles av gatukontoret, med texten "Skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till brandkåren." Gatukontoret får dessutom uppsätta skyltar med samma text på de andra platser där gatukontoret så finner erforderligt.

§ 3

Stationärt uppställd arbetsmaskin, som drivs med flytande bränsle, samt regelbunden uppställning av dieseldrivna fordon eller arbetsredskap får förekomma endast om sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits, som anges i Statens industriverks författningssamling 1981:2 punkt 4.8.

§ 4

Inom området får inte tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller menligt påverka den naturliga grundvattenbildningen. Annat slag av tippning eller utläggning får endast ske efter medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§ 5

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall, såsom syror, lutar eller metallsalter, får inte anordnas.

§ 6

Anläggning för utnyttjande av värme ur jord eller grundvatten och som inte omfattas av provningsplikt enligt miljöskyddslagen får inte anordnas utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat tillstånd därtill.

§ 7

Ledning för avloppsvatten jämte tillhörande brunnar skall utföras med de särskilda krav på täthet som föreskrives i byggnadslov eller där sådant lov inte erfordras av miljö- och hälsoskyddsnämnden i samband med författningsenlig provning av ledningen enligt 7 § hälsoskyddslagen.

§ 8

Avloppsvatten får inte utsläppas på eller i marken om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden prövat att så kan ske utan fara för förorening av grundvattentillgången.

§ 9

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får anordnas endast om betryggande åtgärder vidtages mot förorening av grundvattnet. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt anvisningar, som inhämtas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§ 10

Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel samt dammbindande ämnen får endast förekomma i den omfattning som normalt erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Spridning av kemiska växt- och skadedjursbekämpningsmedel samt avloppsslam får inte ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat tillstånd därtill.

Yttre skyddsområde

§ 11

För grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, vägsalt m.m. får inte hanteras eller förvaras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.

Förvaring och hantering av större mängd än 100 liter av ovan angivet slag, brandfarlig vara undantagen, får inte ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden efter hörande av kommunstyrelsen lämnat tillstånd därtill.

Brandfarlig vara skall förvaras, transporteras och hanteras i överensstämmelse med tillämpningsföreskrifterna till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor. I enlighet med dessa föreskrifter erfordras tillstånd från byggnadsnämnden för förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska, I samband med sådant tillstånd kan byggnadsnämnden föreskriva de

ytterligare åtgärder mot grundvattenföroreningar som kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden i särskilda fall finner erforderliga.

På plats där cistern fylls eller där ämnen av ovan angivna slag eljest hanteras skall på väl synlig plats uppsättas en skylt med texten "Fara för vattenförorening. Skyddsområde". Skylten, som tillhandahålles av gatukontoret, skall utföras enligt föreskrifterna i Statens industriverks författningssamling 1981:2 punkt 2.6.

§ 12

Uttag av grus, sand, lera och torv eller schaktning i övrigt får inte ske till större djup än i meter över högsta grundvattenytan. Exploatören skall i samråd med länsstyrelsen fastställa dennas läge, vilket får ske under arbetets gång. Schaktning för byggnad vartill byggnadslov lämnats får dock ske under denna nivå utan särskilt medgivande från länsstyrelsen.

På väl synlig plats vid infart till område där grustäkt eller annan schaktning i större omfattning bedrivs, skall genom exploatörens försorg uppsättas en skylt, som tillhandahålles av gatukontoret, med texten "Skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till brandkåren." Gatukontoret får dessutom uppsätta skyltar med samma text på de andra platser där gatukontoret så finner erforderligt.

§ 13

Stationärt uppställd arbetsmaskin, som drivs med flytande bränsle, samt regelbunden uppställning av dieseldrivna fordon eller arbetsredskap får förekomma endast om sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits, som anges i Statens industriverks författningssamling 1981:2 punkt 4.8.

§ 14

Inom området får inte tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller menligt påverka den naturliga grundvattenbildningen. Annat slag av tippning eller utläggning får endast ske efter medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§ 15

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar eller metallsalter och som inte omfattas av provningsplikt enligt miljöskyddslagen får inte anordnas utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden efter hörande av byggnadsnämnd och kommunstyrelse lämnat tillstånd därtill. I samband med sådant tillstånd kan miljö- och hälsoskyddsnämnden föreskriva de särskilda villkor för undvikande av grundvattenförorening som anses erforderliga.

§ 16

Anläggning för utnyttjande av värme ur jord eller grundvatten och som inte omfattas av provningsplikt enligt miljöskyddslagen får inte anordnas utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat tillstånd därtill.

§ 17

Avloppsvatten får inte utsläppas på eller i marken om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden prövat att så kan ske utan fara för förorening av grundvattentillgången.

§ 18

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får anordnas endast om betryggande åtgärder vidtages mot föroreningar av grundvattnet. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt anvisningar som inhämtas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§ 19

Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel samt dammbindande ämnen får endast förekomma i den omfattning som normalt erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för 'sedvanligt underhåll av vägar. Spridning av kemiska växt- och skadedjursbekämpningsmedel samt avloppsslam får inte ske utan att miljö- och

hälsoskyddsnämnden lämnat tillstånd därtill.

Allmänna bestämmelser

§ 20

Om trots föreskrivna försiktighetsmått grundvattenförorenande ämnen kommit ut inom skyddsområdet eller om annan händelse inträffat, som kan befaras medföra skada på grundvattentillgången, skall anmälan härom omedelbart göras till brandkåren och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§ 21

Om särskilda skäl föreligger kan undantag från ovan meddelade föreskrifter medges av länsstyrelsen. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.

§ 22

Tillsyn över verksamhet som regleras i dessa bestämmelser, utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden samt beträffande brandfarliga varor av byggnadsnämnden. Dessutom får tillsyn utövas av kommunstyrelsen.

Tillsynsmyndighet får inte vägras att utföra de undersökningar som erfordras för kontroll av att dessa bestämmelser efterlevs.

Detta beslut skall enligt 2 kap 68 § vattenlagen (1918:523) träda i kraft omedelbart och gälla tills vidare.

A Tollstorp

Rune Jonsson