

Gävleborgs läns författningssamling

Länsförfattningar Länsstyrelsen



21FS 1988:16

Utkom från trycket
den 10 juni 1988

Kungörelse
om fastställande av skyddsområde för grundvattentäkter
på fastigheterna Vade 2:9 och Vade s:7
i Bergsjö, Nordanstigs kommun
utfärdad den 14 april 1988.

Enligt länsstyrelsens beslut den 14 april 1988 har skyddsområde för grundvattentäkter på fastigheterna Vade 2:9 och s:7 fastställts enligt bifogade karta. Följande allmänna föreskrifter gäller för skyddsområdet.

Inre skyddsområde

§ 1

För grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, vägsalt m.m. får inte hanteras eller förvaras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.

Förvaring och hantering av större mängd än 100 liter av ovan angivet slag, brandfarlig vara undantagen, får inte ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden efter hörande av anläggningens huvudman lämnat tillstånd därtill. Brandfarlig vara skall förvaras, transporteras och hanteras i överensstämmelse med kommerskollegii och statens industriverks tillämpningsföreskrifter till förordningen om brandfarliga varor. I enlighet med dessa föreskrifter erfordras tillstånd från byggnadsnämnden för förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska. I samband med sådant tillstånd, kan nämnden föreskriva de ytterligare åtgärder mot grundvattenförorening som anläggningens huvudman och miljö- och hälsoskyddsnämnden i särskilda fall finner erforderliga.

På plats där cistern fylls eller där ämnen av ovan angivna slag eljest hanteras skall på väl synlig plats uppsättas en skylt med texten "Fara för vattenförorening. Skyddsområde". Skylten skall vara utförd enligt föreskrifterna i statens industriverks författningssamling 1981:2 punkt 2.6 och tillhandahållas av kommunens tekniska avdelning.

§ 2

Uttag av grus, sand och lera eller större schaktning i övrigt får inte ske till större djup än 3 meter över högsta grundvattenyta såvida inte länsstyrelsen efter att ha hört miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat medgivande härtill.

Högsta grundvattenytans läge skall fastställas av exploitören i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vägledande uppgifter om grundvattennivån kan erhållas från kommunens tekniska avdelning. Schaktning för byggnad vartill bygglov lämnats får dock ske utan särskilt medgivande från länsstyrelsen.

På väl synlig plats vid infart till område där grustäkt eller annan schaktning i större omfattning bedrivs, skall genom exploitörens för sorg uppsättas en skylt, som tillhandahålles av tekniska avdelningen med texten "Skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till räddningskåren". Tekniska avdelningen får dessutom uppsätta skyltar med samma text på de andra platser där tekniska avdelningen så finner erforderligt.

§ 3

Stationärt uppställd arbetsmaskin, som drivs med flytande bränsle samt regelbunden uppställning av dieseldrivna fordon eller arbetsredskap får förekomma endast om sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits, som anges i statens industriverks författningssamling 1981:2, punkt 4.8.

§ 4

Inom området får ej tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämrade grundvattenkvaliteten eller menligt påverka den naturliga grundvattenbildningen. Annat slag av tippning eller utläggning får endast ske efter medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§ 5

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall, såsom syror, lutar eller metallsalter, får ej anordnas.

§ 6

Anläggning för utnyttjande av värme ur jord eller grundvatten och som inte omfattas av provningsplikt enligt miljöskyddslagen får ej anordnas utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden eller vattendomstolen lämnat tillstånd därtill.

§ 7

Ledning för avloppsvatten jämte tillhörande brunnar skall utföras med de särskilda krav på täthet som föreskrivs i bygglov eller där sådant lov inte erfordras av miljö- och hälsoskyddsnämnden i samband med författningen enligt provning av ledningen enligt 7 § hälsoskyddslagen.

§ 8

Avloppsvatten får inte utsläppas på eller i marken om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden prövat att så kan ske utan fara för förorening av grundvattentillgången.

§ 9

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får anordnas endast om betryggande åtgärder vidtages mot förorening av grundvattnet. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt anvisningar, som inhämtas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§ 10

Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel samt dammbindande ämnen får förekomma endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Avloppsslam får inte spridas utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat tillstånd därtill. Spridning av kemiska växt- och skadedjursbekämpningsmedel får inte ske utan föregående anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden, som får föreskriva de inskränkningar eller kräva de försiktighetsmått som är nödvändiga med hänsyn till vattentäktens skydd.

Yttre skyddsområde

§ 11

För grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat,

tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, vägsalt m.m. får inte hanteras eller förvaras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.

Förvaring och hantering av större mängd än 100 liter av ovan angivet slag, brandfarlig vara undantagen, får inte ske utan att miljö- och hälsoskydds nämnden efter hörande av anläggningens huvudman lämnat tillstånd därtill.

Brandfarlig vara skall förvaras, transporteras och hanteras i överensstämmelse med kommerskollegii och statens industriverks tillämpningsföreskrifter till förordningen om brandfarliga varor. I enlighet med dessa föreskrifter erfordras tillstånd från byggnadsnämnden för förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska. I samband med sådant tillstånd, kan nämnden föreskriva de ytterligare åtgärder mot grundvattenförorening som anläggningens huvudman och miljö- och hälsoskydds nämnden i särskilda fall finner erforderliga.

På plats där cistern fylls eller där ämnen av ovan angivna slag eljest hanteras skall på väl synlig plats uppsättas en skylt med texten "Fara för vattenförorening. Skyddsområde". Skylten skall vara utförd enligt föreskrifterna i statens industriverks författningssamling 1981:2 punkt 2.6 och tillhandahållas av kommunens tekniska avdelning.

§ 12

Uttag av grus, sand och lera eller större schaktning i övrigt får inte ske till större djup än i meter över högsta grundvattenyta. Exploatören skall i samråd med miljö- och hälsoskydds nämnden fastställa dennas läge, vilket får ske under arbetets gång. Vägledande uppgifter om grundvattennivån kan erhållas från kommunens tekniska avdelning. Schaktning för byggnad vartill bygglov lämnats får dock ske under denna nivå utan särskilt medgivande, enligt § 21.

På väl synlig plats vid infart till område där grustäkt eller annan schaktning i större omfattning bedrivs, skall genom exploatörens försorg uppsättas en skylt, som tillhandahålls av tekniska avdelningen, med texten "Skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till räddningskåren". Tekniska avdelningen får dessutom uppsätta skyltar med samma text på de andra platser där tekniska avdelningen så finner erforderligt.

§ 13

Stationärt uppställd arbetsmaskin, som drivs med flytande bränsle, samt regelbunden uppställning av dieseldrivna fordon eller arbetsredskap får förekomma endast om sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits, som anges i statens industriverks författningssamling 1981:2, punkt 4.8.

§ 14

Inom området får ej tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller menligt påverka den naturliga grundvattenbildningen. Annat slag av tippning eller utläggning får endast ske efter medgivande av miljö- och hälsoskydds nämnden.

§ 15

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar eller metallsalter och som inte omfattas av provningsplikt enligt miljöskyddslagen får inte anordnas utan att miljö- och hälsoskydds nämnden efter hörande av byggnadsnämnd och anläggningens huvudman lämnat tillstånd därtill. I samband med sådant tillstånd kan miljö- och hälsoskydds nämnden föreskriva de särskilda villkor för undvikande av grundvattenförorening som anses erforderliga.

§ 16

Anläggning för utnyttjande av värme ur jord eller grundvatten och som inte omfattas av provningsplikt enligt miljöskyddslagen får inte anordnas utan att miljö- och hälsoskydds nämnden eller vattendomstolen lämnat tillstånd därtill.

§ 17

Avloppsvatten får inte utsläppas på eller i marken om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden prövat att så kan ske utan fara för förorening av grundvattentillgången.

§ 18

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får anordnas endast om betryggande åtgärder vidtages mot förorening av grundvattnet. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt anvisningar som inhämtas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§ 19

Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel samt dammbindande ämnen får förekomma endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Avloppsslam får inte spridas utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat tillstånd därtill. Spridning av kemiska växt- och skadedjursbekämpningsmedel får inte ske utan föregående anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden, som får föreskriva de inskränkningar eller kräva de försiktighetsmått som är nödvändiga med hänsyn till vattentäktens skydd.

Allmänna bestämmelser

§ 20

Om trots föreskrivna försiktighetsmått grundvattenförorenande ämnen kommit ut inom skyddsområdet eller om annan händelse inträffat, som kan befaras medföra skada på grundvattentillgången, skall anmälan härom omedelbart göras till räddningskåren och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§ 21

Om särskilda skäl föreligger kan undantag från ovan meddelade föreskrifter medges av länsstyrelsen. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinner sig erforderligt.

§ 22

Tillsyn över verksamhet som regleras i dessa bestämmelser, utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden samt beträffande brandfarliga varor av byggnadsnämnden. Dessutom får tillsyn utövas av anläggningens huvudman. Tillsynsmyndighet får inte vägras att utföra de undersökningar som erfordras för kontroll av att dessa bestämmelser efterlevs.

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 21 kap 1 § punkt 5 i vattenlagen sägs, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Beslutet gäller sedan den 14 april 1988.

Lars Högberg

Rune Jonsson